



Línea Látex Obra

## **LÁTEX EXTERIOR INTERIOR**

### **Descripción / Características del producto**

Rindemax Látex Exterior Interior antihongos está formulado con materias primas de vanguardia que permiten obtener un producto versátil, de gran rendimiento y rápido secado.

Evita el ampollado y el cuarteo a través de sus aditivos especiales. El producto no requiere dilución ya que se presenta listo para usar.

### **Campo de Aplicación**

Especialmente recomendado para aplicar en ambientes interiores o exteriores de yeso, revoque, fibrocemento, ladrillo, enduido, paneles tipo cartón/yeso/cartón, madera o papel sin pintar o pintados.

### **Instrucciones para su uso**

*La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes. Eliminar hongos por medio de Colorín Líquido Fungicida según las indicaciones del envase.*

*Se deben tener en cuenta las condiciones preexistentes antes de pintar, especialmente en superficies de reciente construcción donde es necesario asegurarse el completo fraguado y un pH entre 7 y 8.*

*Aplicar Comodín Fijador al aguarrás o al agua, según las características de la superficie a pintar. Si fuera necesario, aplicar Comodín Enduido para Exteriores o Interiores. Lijar y sellar. Luego proceder a la aplicación de Rindemax sin dilución con rodillo, pincel o soplete.*

*Para ampliar la gama de colores emplear 15 ml de Colorín Colorante Universal por litro de producto.*

*Limpiar los utensilios y las herramientas con agua, antes que sequen.*

## Datos Técnicos

TIPO: Estireno-acrílico

PESO ESPECIFICO: 1.50 ± 0.02 Kg/l

VISCOSIDAD (UC 25° C 1000g): 90 ±2

CONTENIDO DE SOLIDOS %: Por peso 55 ± 1 %

TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA): Repintado 4 a 6 horas. Curado total 7 días

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 5° C - Máxima 35° C

COLOR Blanco.

BRILLO: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: 10 a 12 m2 por litro y por mano según las características y la absorción del sustrato.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life): 2 Años.

FONDOS RECOMENDADOS: Comodín Fijador al Aguarrás

PRESENTACIONES: 4-10-20 L

## Precauciones de Seguridad

*Ficha de Seguridad:* disponible en [www.colorin.com](http://www.colorin.com) o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

### ATENCIÓN

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

CONTIENE:

Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)