

CERA PROTECTORA PARA AUTOS

DESCRIPCIÓN

Elaborada a base de ceras, siliconas y agentes pulidores de grano muy fino.

Restaura el brillo de la carrocería y realza el color de la superficie, que no estén demasiado opacados (tizados) por prolongada exposición a la intemperie. En ese caso, es recomendable lustrar primero con AUTOPOLISH LUSTRE INTENSO CLÁSICO o AUTOPOLISH LUSTRE SUPERIOR en caso de colores delicados como perlados, negros o tricapas.

AUTOPOLISH CERA PROTECTORA PARA AUTOS, preserva el brillo por más tiempo. Las ceras y siliconas con que está formulada logran que las superficies enceradas mantengan por más tiempo su aspecto de nuevo. Por su contenido de filtro solar es adecuada para proteger su automóvil de la exposición al sol.

CAMPO DE APLICACIÓN

Autos, motos, embarcaciones y todo tipo de vehículos.

INSTRUCCIONES DE USO


Aplicación: Lavar convenientemente la carrocería del vehículo, utilizando AUTOPOLISH LAVA AUTOS (Manual / Hidrolavadoras); es importante efectuar un buen lavado, para evitar que queden partículas que puedan rayar la pintura durante la etapa de lustrado. Secar bien.

Aclaración: El encerado no puede hacerse sobre superficies húmedas o calientes ni bajo luz solar directa.

Agitar el envase de AUTOPOLISH CERA PROTECTORA PARA AUTOS para homogeneizar el contenido. Luego aplicar con un paño suave (Preferentemente de microfibra), abarcando cada vez un área de aproximadamente ½ metro cuadrado. Frotar hasta que la cera se seque y luego repasar con un paño limpio hasta conseguir un brillo intenso y uniforme. Reinicie la operación en otra área de ½ metro cuadrado.

En caso de dudas sobre las características de la superficie, pruebe antes en una zona poco visible.





Uso hogareño: AUTOPOLISH CERA PROTECTORA es ideal para limpiar y realzar el brillo de heladeras, lavarropas, freezers, cocinas y otros electrodomésticos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACIÓN: 60 °C

Observaciones Generales:

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 °C y 40 °C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.
- Inflamable de 2ª.


INCENDIO

- Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2, o con arena.

PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





DATOS TÉCNICOS

TIPO: Emulsión de ceras, siliconas y cargas minerales

PESO ESPECÍFICO: 0,93 +/- 0,01gr/cm³

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (A25°C): * No Aplicable Stormer (a25°C) Líquido cremoso CONTENIDO DE SÓLIDOS %: 15 % en peso 13 % por volumen.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: No mayor de 25°C (De la superficie a tratar).

COLOR: Crema.

LAVABILIDAD: Resiste lavados y lluvia

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

PRESENTACIONES: 450 ml y 900 ml.



La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,



info@autopolish.com.ar


(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

  @autopolish.official

UN
PRODUCTO
BRILLANTE

**PULIDO
Y LUSTRE**



autopolish



info@autopolish.com.ar
(0237) 419-8800
www.autopolish.com.ar
f @autopolish.official

**UN
PRODUCTO
BRILLANTE**