

LUSTRE INTENSO CLÁSICO

DESCRIPCIÓN

Es un producto elaborado a base de ceras, siliconas y agentes pulidores de grano fino.

Brinda lustre intenso, realza el color y el brillo de superficies pintadas. Actúa eliminando la suciedad y las partículas de pintura envejecida.

Sus agentes limpiadores, eliminan la suciedad rebelde que atrapa la carrocería (asfaltos, savia de árboles, manchas de insectos, de combustible, etc.). Es el producto para elegir cuando la superficie se ha deteriorado, pero no tanto como para necesitar la aplicación de pasta de pulir de grados de abrasión más agresivos.

Sirve para eliminar o minimizar el efecto de rayones superficiales.

CAMPO DE APLICACIÓN

Autos, motos, embarcaciones y todo tipo de vehículos.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación: Lavar previamente la carrocería del vehículo, utilizando **AUTOPOLISH LAVA AUTOS** (Manual o Hidrolavadoras). Es importante efectuar un buen lavado, para evitar que queden partículas que puedan rayar la pintura durante la etapa de lustrado. Secar bien.


El lustrado no puede hacerse sobre superficies húmedas o calientes ni bajo luz solar directa. Poner el auto a la sombra. Agitar el envase de **AUTOPOLISH LUSTRE INTENSO CLÁSICO** para homogeneizar el contenido. Luego aplicar con un paño (Preferentemente de microfibra) suave, abarcando cada vez un área de aproximadamente $\frac{1}{2}$ metro cuadrado.

Frotar hasta que el líquido se seque y luego repasar con un paño limpio hasta conseguir un brillo intenso y uniforme. Reinicie la operación en otra área de $\frac{1}{2}$ metro cuadrado.

Manchas rebeldes: La carrocería "atrapa" asfaltos, savia de árboles, manchas de combustible y de insectos, etc. Autopolish Lustre Intenso Clásico las remueve. Concentre la aplicación del producto y frote repetidamente el paño sobre la mancha hasta que desaparezca.

Reparación de rayones: Los rayones superficiales pueden ser eliminados o disimulados aplicando **AUTOPOLISH LUSTRE INTENSO CLÁSICO** sobre la zona dañada. Concentre la aplicación del producto en el área del rayón y frote repetidamente sobre el mismo. Revise el progreso del trabajo a intervalos. Cuando note que el rayón desapareció, complete el repaso con trapo limpio hasta levantar brillo uniforme.





Uso hogareño: AUTOPOLISH LUSTRE INTENSO CLÁSICO es ideal para limpiar y recuperar el brillo de heladeras, lavarropas, freezers, cocinas y otros electrodomésticos. Su poder de pulido controlado lo califica para ser usado en bañeras, piletas y demás artefactos sanitarios. También da excelente resultado aplicado sobre marcos y ventanas de aluminio, artefactos de bronce, adornos metálicos, etc.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: 82 ° C INFLAMABLE DE 2ª

Observaciones Generales:

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.


INCENDIO

- Inflamable de 2ª. Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2, o con arena.

PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





DATOS TÉCNICOS

TIPO: Emulsión de ceras, siliconas y cargas minerales.

PESO ESPECIFICO: 1,24 +/- 0,05 gr/cm³

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (A25°C):* No aplicable Stormer (a25°C) líquido cremoso

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 17 % en peso - 11% por volumen.

TEMPERATURA DE APLICACION: No mayor de 25 °C (de la superficie a tratar)

COLOR: Blanco

RENDIMIENTO TEORICO: 7/10 lustrados por envase de 450 ml para un auto mediano.

DILUYENTE: No diluir

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

LAVABILIDAD: Resiste lavados y lluvias.

PRESENTACIONES: 450 ml y 900 ml

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

  @autopolish.official

UN
PRODUCTO
BRILLANTE